

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към номенклатурите по позиция № 92-III „Различни дебели, средно дебели, тънки въжета и мрежи"

№	наименование на продукта	количество	предназначение и изисквания към номенклатурата
1	Въже полиестер PES. Бухти или бобини.	2 000 м	Диаметър 4 mm , за обща употреба, плетено със сърцевина, цвят основен - бял, UV-устойчиво.
2	Въже полиестер PES. Бухти или бобини.	3 000 м	Диаметър 6 mm , за обща употреба, плетено със сърцевина, цвят основен - бял, UV-устойчиво
3	Въже полиестер PES. Бухти или бобини	2 000 м	Диаметър 8 mm , за обща употреба, плетено със сърцевина, цвят основен - бял, UV-устойчиво
4	Въже полиестер PES. Бухти или бобини	2 000 м	Диаметър 10 mm , за обща употреба, плетено със сърцевина, цвят основен - бял, UV-устойчиво
5	Въже от естествени материали SISAL или MANILA. Бухти или бобини.	200 м	Диаметър 6 mm . За обща употреба-усукано.
6	Въже от естествени материали SISAL или MANILA. Бухти или бобини.	200 м	Диаметър 8 mm . За обща употреба-усукано.
7	Въже от естествени материали SISAL или MANILA. Бухти или бобини.	200 м	Диаметър 36 mm . За обща употреба-усукано.
8	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 36 mm .	3 бр бухти	Швартово, диаметър 36 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, 8-жилно усукано. MBL-от 28÷31 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство
9	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 44 mm	3 бр бухти	Швартово, диаметър 44 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, , 8-жилно усукано. MBL-от 38÷44 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство
10	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 48 mm	3 бр бухти	Швартово, диаметър 48 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, 8-жилно усукано. MBL-от 45÷51 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство

11	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 52 мм	2 бр бухти	Швартово, диаметър 52 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, 8-жилно усукано. MBL-от 54÷58 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство
12	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 60 мм	3 бр бухти	Швартово, диаметър 60 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, , 8-жилно усукано. MBL-от 69÷77 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство
13	Въже полиестер PES с олефинови фибри в проценти осигуряващи зададените характеристики. Бухти х 220 м- 72 мм	3 бр бухти	Швартово, диаметър 72 mm , цвят основен - бял, не плаващо, UV-устойчиво, 8-жилно усукано. MBL-от 97÷108 тона Крайщата на въжето да завършват с око /гаша/ и задължително да има протектор предпазващ въжето от протриване при швартоване на плавателното средство

Забележка:

1. Посочените количества обект на обществената поръчка са приблизителни и могат да бъдат намалени в зависимост от цените на номенклатурите.
2. Към номенклатурите обект на доставка, потенциалните изпълнители е необходимо да приложат сертификати за съответствие с посочените характеристики.
3. Всяка бухта следва да притежава маркировка за типа на въжето и материала от който е произведена със зададените якостни характеристики.
4. Гаранционният срок на предлаганите артикули да бъде не по-малък от 12 месеца от датата на доставка.